

版次: 5.0	肇庆远达 程序文件	编号: ZY/CX-08
编写部门: 人事主管	船舶和设备的维护程序	第 5 页 / 共 5 页

附表 3

柴油机三级保养记录表

船舶名称		保养级数	<input checked="" type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级
三级保养周期	一级保养: 100-200 小时; 二级保养: 500-800 小时; 三级保养 1000-1500 小时		
保养项目	保 养 要 求	维护结果/日期	
检查蓄电池电	用比重计测量电解液比重, 此值应为 1.28-1.30, 一般不应低于 1.27。液面应高于极板 10-15mm, 不足时应加注蒸馏水	正常 2022.8.3	
检查三角皮带	检查或调整皮带的松紧程度	正常 2022.8.3	
清洗机油泵吸油粗滤网	拆下机体板盖取出滤网方在柴油中清洗吹干	正常 2022.8.7	
清洗空气滤清器	油浴式滤清器应清洗铁丝网滤芯和更换机油, 盘式空气滤清器应清除集尘盘上的灰尘	正常 2022.8.7	
清洗燃油滤清器	拆下滤芯和壳体在柴油中清洗, 同时应排除水分和沉积物	正常 2022.8.7	
清洗机油滤清器	清洗绕线式粗滤器芯; 对刮片式滤芯清器, 转动手柄清除表面油污; 将离心式精滤器转子清洗	正常 2022.8.7	
清洗冷却水散热器	用清洁的水通入散热器中, 清除其中沉积物质	正常 2022.8.17	
更换油底壳中的机油	根据机油的使用情况约 300 小时左右更换一次	正常 2022.8.27	
清洗涡轮增压器的机油滤清器及进气管	将滤芯及管子进行清洗, 吹干, 防止灰尘杂物沾污	正常 2022.8.28	
加注润滑油	对所有加油嘴及机械式转速表接头等, 加注润滑油或润滑脂	正常 2022.8.28	

维护责任人:

石雅柳

船长确认:

石雅柳